

# DALU

HARDWARE WORLDWIDE

## 油霧冷風槍 Air-Cool Spray System



直式冷風槍  
型號：GPA-21



可攜式油霧冷風系統  
型號：GPA-11MS



直式油霧冷風系統  
型號：GPA-11S

			入氣溫度 15°C	
入氣壓力	總入氣量 100%	冷風風量 35%~100%	冷風溫度 (風量 35%)	入氣-冷風 溫度差
4kgf/c m <sup>2</sup>	180L/min	65~180L/min	-22.1°C	37.1°C
5kgf/c m <sup>2</sup>	210L/min	75~210L/min	-26.2°C	41.2°C
6kgf/c m <sup>2</sup>	240L/min	85~240L/min	-30.3°C	45.3°C
7kgf/c m <sup>2</sup>	270L/min	95~270L/min	-34.4°C	49.4°C
8kgf/c m <sup>2</sup>	300L/min	105~300L/min	-38.5°C	53.5°C

### 產品特色

- 藉由空氣壓縮機驅動，即可產生超低溫冷風+油霧，無使用電源及冷媒。
- 迅速產生超低溫冷風+油霧，無耗材，產品壽命長，成本低廉。
- 可輕易依須求調整冷風溫度，風量，達到最佳使用狀態。
- 配置滴油視窗，可輕易調整控制滴油頻率。
- 配備具有保溫效果奇佳之冷風導管，降低環境溫度對冷風溫度之影響。及避免冷風導管凝結水滴，造成工件生鏽。
- 超低溫冷風 + 油霧可有效降低刀具溫度，避免刀具過熱而磨損。或與切削形成燒結(假焊)，進而造成<刀具崩裂>及加工面 <加工面損傷>。
- 超低溫冷風+油霧可中和切削部位之局部升溫，避免工件熱變形，影響加工精度。
- 超低溫冷風 + 油霧可降低切削時之<瞬間摩擦阻力>使刀具壽命延長，加工面更光滑。

# DALU

HARDWARE WORLDWIDE

達祿精密工業股份有限公司

235 新北市中和區橋和路 306 號 1 樓  
512 彰化縣永靖鄉永興路 2 段 27 號  
TEL: 886-2-8245-2186 FAX: 886-2-8245-2185  
<http://www.dalutw.com> ; [www.dalu.com.tw](http://www.dalu.com.tw)  
E-mail: [dalu@ms71.hinet.net](mailto:dalu@ms71.hinet.net)